

EEN NIEUWE DIMENSIE VOOR EGALISATIES

UZIN FUSIONTEC – DE NIEUWE STANDAARD
VOOR ONDERGRONDVOORBEREIDING.



GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR DE PERFECTE EGALISATIE

Dankzij de nieuwe geavanceerde technologie combineert het nieuwe assortiment van UZIN FusionTec, hoogwaardige technische prestaties met efficiënte toepassingseigenschappen en indrukwekkende duurzame kenmerken.

SLIMME COMBINATIE, TECHNISCH SUPERIEUR

- Perfecte vloeï en verwerkbaarheid
- Homogeen, superglad oppervlak
- Voor alle soorten bedekkingen
- Verpompbaar
- 20 kg zakken voor ergonomisch gebruik
- Extreem lange open tijd - Ideaal voor grote oppervlakken en dikkere lagen

NEXT LEVEL TOEPASSING

- Het complete assortiment voldoet aan alle bouwplaats vereisten
- Nagenoeg spanningsvrij
- Snel legklaar - zelfs in dikkere laagdiktes of ongunstige klimatologische omstandigheden

VERBAZINGWEKKEND KLIMAATBEWUST

- CO₂-besparing van 25% ten opzichte van egalisaties op basis van cement
- In sommige gevallen tot 39% CO₂-besparing ten opzichte van egalisaties op basis van cement
- Vrij van gevarentekens (UZIN NC 587 uitgezonderd)



ONDERGRONDVOORBEREIDING MET UZIN FUSIONTEC. EENVOUDIG, VEILIG EN KLIMAATBEWUST.

UZIN FusionTec producten bieden een perfecte combinatie van voordelen voor zowel installateurs als opdrachtgevers. De egalisatie technologie van UZIN FusionTec kenmerkt zich door een unieke mix van bindmiddelen, waaronder calciumsulfaat, speciaal cement en zorgvuldig gekozen additieven.



Meer informatie vind je hier:
uzin.com/producten/fusiontec-egalisaties

INNOVATIEVE PRODUCTEN, BEWEZEN UZIN KWALITEIT

DE PERFECTE MIX VOOR ELKE TOEPASSING

UZIN FusionTec producten kondigen de volgende dimensie in egalisaties aan. De nieuw ontwikkelde technologie is de meest innovatieve en moderne in zijn soort. Met een compleet assortiment aan egalisaties is het de perfecte match voor alle eisen.

**Eenvoudig, efficiënt, klimaatbewust:
de nieuwe dimensie voor egalisaties.**



UZIN NC 580 – PREMIUM EGALISATIE VOOR DE HOOGSTE KWALITEIT EN EISEN

**Extreem hoog belastbaar bijv. in droge industriële ruimten.
Laagdikte van 0 - 20 mm.**

- Extreem hoog belastbaar
- Zeer snel klaar voor bedekking, zelfs bij dikkere lagen
- Nagenoeg spanningsvrij
- Uitstekende vloei-eigenschappen
- Zeer goed schuurbaar ondanks zeer hoge sterkte



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176781	20 kg zak	ca. 1,5 kg/m ² /mm	25 - 35 min. *	1-2 u*	6 u*, 6 u*, 12 u*, 48 u*
176911	1000 kg BigBag				



UZIN NC 570 – UNIVERSELE SNELLE EGALISATIE

**Geschikt om te verpompen in commerciële ruimten.
Laagdiktes van 0 - 20 mm.**

- Lange verwerkingstijd (vooral bij verpompen). Snel legklaar
- Zeer hoge belastbaarheid
- Nagenoeg spanningsarm
- Goede vloei-eigenschappen
- Goed schuurbaar, ondanks de hoge sterkte



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176784	20 kg zak	ca. 1,5 kg/m ² /mm	ca. 40 min. *	ca. 3 u*	8 u*, 12 u*, 24 u*, 3 d*
176912	1000 kg BigBag				

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

COMING SOON



UZIN NC 585 F – VEZELVERSTERKTE EGALISATIE VOOR KWETSBARE ONDERGRONDEN

Met name geschikt voor ondergronden die toe zijn aan renovatie en kwetsbare ondergronden. Laagdiktes van 3 - 20 mm.

- Met rakel aanbrengen mogelijk (vertanding R3)
- Zeer snel klaar voor bedekking, zelfs bij dickere lagen
- Nagenoeg spanningsvrij
- Zeer goede vloe-eigenschappen



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar	
					3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm	
176917	20 kg zak	ca. 1,6 kg/m ² /mm	25-35 min.*	1,5-2 u*	6 u*, 6 u*, 12 u*, 48 u*	
176918	1000 kg BigBag					

COMING SOON



UZIN NC 560 – PROJECTEGALISATIE

Geschikt om te verpompen bij hogere temperaturen. Laagdiktes van 0 - 20 mm.

- Extreem lange verwerkingstijd
- Zeer goede vloe-eigenschappen
- Hoog belastbaar in bijv. bij projecten
- Nagenoeg spanningsvrij
- Zeer goed te schuren ondanks hoge sterkte



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar	
					3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm	
176913	20 kg zak	ca. 1,5 kg/m ² /mm	ca. 60 min.*	ca. 4 u*	16 u*, 24 u*, 48 u*, 4 d*	
176914	1000 kg BigBag					

COMING SOON



UZIN NC 550 – EGALISATIE

Ideaal voor projecten met hogere temperaturen. Laagdiktes van 0 - 20 mm

- Zeer lange verwerkingstijd
- Zeer goede vloe-eigenschappen
- Kostenefficiënt
- Nagenoeg spanningsvrij
- Normale belastbaarheid



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar	
					3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm	
176915	20 kg zak	ca. 1,5 kg/m ² /mm	ca. 50-60 min.*	ca. 4 u*	24 u*, 48 u*, 3 d*, 5 d*	
176916	1000 kg BigBag					

UZIN NC 587 – SNELDROGENDE HOOGWAARDIGE VLOEIVLOER VOOR DIKKERE LAGEN

Geschikt voor de verwerking van hechtende dekvloeren.

Laagdiktes van 3 - 50 mm

- Extreem sneldrogend: in 48 uur tot 50 mm laagdikte
- Snel legklaar: zelfs bij ongunstige klimatologische omstandigheden
- Geschikt voor verpompen bij grotere oppervlaktes en dickere lagen
- Inbedden van water- en elektrische vloerverwarmingssystemen
- Vrijwel spanningsarm



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar	
					3 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm	
174145	20 kg zak	ca. 1,8 kg/m ² /mm	ca. 40 min.*	2-3 u*	20 u*, 20 u*, 48 u*, 48 u*	
174148	1000 kg BigBag					

UZIN NC 567 – STANDAARD VLOEIVLOER

Geschikt om toe te passen als hechtende- en zwevende dekvloer. Laagdikte van 3 - 50 mm

- Variabel toe te passen als hechtende en zwevende dekvloer
- Systeemcomponent in het UZIN Turbolight®-System CA
- Inbedden van water- en elektrische vloerverwarmingssystemen
- Geschikt voor het verpompen van grote oppervlaktes
- Hoge belastbaarheid, bijv. voor projecten



Art.nr.	Verpakkingsgrootte	Verbruik	Verwerkingstijd	Beloopbaar	Legklaar	
					3 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm	
176932	20 kg zak	ca. 1,8 kg/m ² /mm	30-40 min.*	ca. 8 u*	24 u*, 5 d*, 10 d*, 25 d*	
176931	1000 kg BigBag					



POMPEN EN KLAAR

Alle producten in het UZIN FusionTec assortiment zijn verpompbaar. Egaliseren of ophogen - als het om grote oppervlakten gaat, is het de massa wat telt.



UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
T +31 53 5737373
uzin.nl@uzin-utz.com
www.uzin.nl